

Открытые проволочные резисторы (Префикс PB)

Тип монтажа

Открытые проволочные резисторы HVR Pentagon доступны без монтажа или в различных типах установки, аналогичных для стекловидных резисторов.

Размеры

Размеры открытых проволочных резисторов HVR Pentagon аналогичны размерам стекловидных резисторов. Смотрите описание стекловидных резисторов.

Номинальная мощность - постоянная нагрузка

Открытые проволочные резисторы HVR Pentagon разработаны для работы при максимальной температуре до 280 °C.

Отклонения сопротивлений

Стандартные отклонения сопротивлений для открытых проволочных резисторов $\pm 10\%$ с одной регулируемой клипсой.

Значения мощности и сопротивления

	PB30	PB40	PB45	PB60L	PB60S	PB90L	PB90S	PB130	PB150	PB180	PB220	PB320	PB380
Номинал (Ватт)	30	40	45	60	60	90	90	130	150	180	220	320	380
Омич значение с одной клипсой	MIN	0R2	0R5	0R3	0R5	0R4	0R5	0R4	0R5	0R7	0R7	1R0	1R2
	MAX	510R	1K0	720R	1K3	1K3	2K1	2K1	3K2	4K0	5K2	6K8	9K8

ООО ИНКОЛ

Email: incoll@incoll.ru

Website: incoll.ru/hvr-pentagon.htm